

致：各供应商

本项目为满足会议室日常会议、报告研讨、培训宣讲等使用需求，建设一套稳定、清晰的专业音响系统。保障发言人声清晰、声场均匀，消除回声啸叫，提升会议沟通效率，满足常态化会议使用。

质保期：验收合格之日起壹年，质保期限内接到甲方故障电话，供应商应在15分钟内响应，30分钟到达现场。

音响设备明细表							
序号	设备名称	品牌	数量	单位	单价	合计	常规参数
发言系统							
1	无线话筒		2	套			功能特点： 1. UHF频段传输信号，频率范围：640MHz-690MHz； 2. 一拖四鹅颈话筒
扩声系统							

1	调音台		1	台		功能特点: 1、8路话筒输入，4路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻象供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高、中、低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑；
2	反馈抑制器		1	台		功能特点 1. 4通道智能AI降噪处理：支持4路模拟信号同时输入，独立降噪后融合为1路模拟输出，兼顾多声源采集与音频纯净度。 2. 采用AI智能自动降噪处理技术，环境深度降噪抑制达25dB，自适应反馈抑制相对增益达18dB，AI自适应降噪算法：内置深度学习模型，可自动识别人声、乐器声等有效音频与环境噪音。
3	数字音频处理器		1	台		功能特点: 1、4路模拟平衡输入4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真 2、输入每通道带48V幻像电源 3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音 5、标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件
4	专业功放		1	台		技术参数: 1. 立体声功率：8Ω 450W*2，4Ω 650W*2 2. 8Ω 桥接功率:1200W
5	专业音箱		2	只		功能特点: 1. 此系列扬声器专门针对会议厅、小型演艺场所、对人声要求清晰、柔和的场所； 2. 外观前卫，采用扎实的钢质防护铁网，整体效果优美、大方、精致，更具现代感； 3. 额定功率：300W 4. 峰值：600W
6	音箱支架		2	支		音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm
7	音频隔离器		1	台		功能特点: 1. 高强度合金外壳； 2. 采用航空材料坡莫合金，具有超高灵敏还原特性,隔离效果更完美； 3. 内置双低频变压器，隔绝共地带来的噪音让音质更加立体饱满； 技术参数 1. 阻抗比:输入阻抗 :600Ω（交流阻抗），输出阻抗 :600Ω（交流阻抗） 2. 频率响应 :20Hz-20KHz 3. 定损失 :<0.7db 4. 输入电平 :+28dBu (THD<0.5%, 50Hz:THD<0.01%1KHz) 5. 失真度 :0.0025% 6. 损耗衰减 : -0.5dB 7. 接口:输入XLR 卡侬母,输出 XLR 卡侬公, 6.35mm 双芯插座输入/输出 8. 开关:A通道接地开关,B通道接地开关,A+B 屏蔽机壳开关

							9. 尺寸:110mmX90mmX45mm
8	电源时序器		1	台			功能特点: 1. 8路自动或手动开关通道输出, 每路延时1秒; 2. 8路独立断电开关, 自由关闭打开电源; 3. 进线采用安全方便的30A端子座; 4. 每路输出采用万能插座AC220V (13A), 适用各种类型插头; 5. 前面板配1路常开不受控电源座, 方便临时用电; 6. 前面板配1路USB 5V直流电源输出:

其他辅材

1	机柜		1	台			机柜
2	3.5立体声对双莲花线		2	条			3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m
3	卡侖公对卡侖母线		16	条			卡侖公对卡侖母连接线黑色L=1.5m
4	莲花转6.5接头		4	个			莲花转6.5接头
5	音箱接头		2	个			长尾专业插
6	音频线		1	卷			RVVP2*0.75

三、报价要求

- 1、产品详细资料：需包含产品名称、规格型号、单位、含税单价、备注等信息。
- 2、报价需包含产品费、运输费、安装费等全部费用。

四、响应材料

请于2026年8月7日17时前将企业营业执照复印件、报价单（加盖公章），交付嘉鱼县人民医院信息科。（本次征询仅为市场调研和信息收集，并非最终采购招标，不产生中标结果）

联系人：温先生

联系电话：0715-6066217

嘉鱼县人民医院信息科